

PRIMAVERA

NAWILŻACZ



NAWILŻACZ PAROWY Z OZONEM

Dostępny na statywie lub wysięgniku

Dostępna kolorystyka: beż

Waga netto: 10 kg

Waga brutto: 15 kg

Parametry: 220V/50Hz/600W

Nawilżacz PRIMAVERA idealnie sprawdzi się podczas zabiegów:

- dezynfekcji
- detoksykacji
- codziennej pielęgnacji włosów
- koloryzacji
- innych zabiegów wymagających obecności pary wodnej

PANDA TRZEBNICA SP. ZO.O.

ul. Milicka 23, 550-100 Trzebnica

tel.: 71 387 46 55, e-mail: bok@panda.trzebnica.pl

WWW.PANDA.TRZEBNICA.PL



PRIMAVERA

NAWILŻACZ

FUNKCJE

Ciepła para wodna wytwarzana przez nawilżacz pozwala mikro-komórkom włosów rozszerzać się, co ułatwia wchłanianie przez nie substancji zawartych w preparatach fryzjerskich. Poprawia także ukrwienie skóry głowy oraz pozostawia włosy miękkie w dotyku i błyszczące. Regularne używanie eliminuje łupież, pozostawiając włosy zdrowszymi, mocniejszymi i bardziej lśniącymi.

Dezynfekcja, detoksykacja, codzienna pielęgnacja włosów oraz zabiegi wymagające obecności pary wodnej (koloryzacja).

MONTAŻ, INSTALACJA I OBSŁUGA

1. Wyjąć z kartonowego pudełka metalową bazę urządzenia oraz regulowaną teleskopową kolumnę, na której będzie zamocowane urządzenie. Przy pomocy dostarczonej śruby i podkładki przymocować bazę urządzenia do dolnej części teleskopowej kolumny. Uwaga: podczas regulacji wysokości nie pochylać się nad teleskopem ani nie celować w żadną inną osobę – może skończyć się to zranieniem.
2. Montaż dla wersji stojącej: zamocować górną część kolumny teleskopowej w dolnej części obudowy urządzenia; montaż dla wersji wiszącej: zamocować ramię wieszaka na głowicy urządzenia.
3. Następnie należy napełnić wodą przegotowaną lub destylowaną duży zbiornik. Test szczelności: zanurzyć zbiornik w wodzie: jeżeli ze zbiornika wydobywają się jakiekolwiek bąbelki powietrza, oznacza to, że nie jest on szczelny. Należy wtedy dokręcić mocniej nakrętkę do zbiornika i przeprowadzić test powtórnie. Następnie umieścić zbiornik wypełniony wodą w górnej części urządzenia.
4. Podłączyć urządzenie do sieci, upewniając się wcześniej czy napięcie w sieci odpowiada napięciu wymaganemu przez urządzenie. Następnym krokiem jest ustawienie czasu urządzenia za pomocą TIMER'A i przełączenie przełącznika oznaczonego cyfrą 1 lub 2 – w zależności od pożądanej ilości pary wodnej, którą ma wytwarzać urządzenie. Po krótkim okresie czasu z urządzenia powinna zacząć wydobywać się para.
5. W celu uzyskania działania ozonu, należy przełączyć przycisk OZONE oraz wyłączyć przycisk 1.
6. Urządzenie posiada własny system anty-uszkodzeniowy pozwalający na samoczynne wyłączenie się, gdy w zbiorniku nie ma wody. W przypadku kiedy nastąpi takie wyłączenie musi być dalej używane, należy wyłączyć urządzenie, napełnić wodą zbiornik, uszczelnić go i zamocować w urządzeniu. Wysokość urządzenia może być regulowana zarówno za pomocą regulacji hełmu urządzenia jak i za pomocą teleskopowej kolumny.

PRIMAVERA

NAWILŻACZ



UWAGI KOŃCOWE

- A. Podczas montażu oraz ustawiania wysokości urządzenia, niezbędne jest naciśnięcie góry teleskopu ręką, ustawienie porządnej wysokości i zabezpieczenie teleskopu pokrętłem zabezpieczającym. Jeżeli podczas użytkowania urządzenia woda w zbiorniku burzy się, przyska na boki i ścianki urządzenia należy wyłączyć nawilżacz i sprawdzić, czy uszczelka przy zbiorniku na wodę nie jest uszkodzona. Urządzenie będzie pracować sprawnie i w pełni efektywnie tylko wtedy, gdy zbiornik na wodę będzie odpowiednio uszczelniony i kiedy w zbiorniku na wodę nie będą widoczne bąbelki powietrza.
- B. Mechanizm przy zbiorniku na wodę pozwala na precyzyjne dozowanie wody do urządzenia – kropla po kropli. Zabronione jest potrząsanie zbiornikiem w celu wymuszenia przepływu ze zbiornika do urządzenia. Może to grozić zalaniem urządzenia i jego uszkodzeniem.
- C. Kiedy zbiorniczek na użytą wodę jest pełny, należy go opróżnić i zamocować ponownie.
- D. Po każdym użyciu należy wyłączyć urządzenie: najpierw za pomocą przełącznika, a później wyciągając wtyczkę z gniazdka.
- E. W przypadku jakiegokolwiek awarii należy udać się do serwisu. Naprawy mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany personel. Urządzenie musi być wykorzystywane tylko i wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Jakiegokolwiek uszkodzenie lub problem będący wynikiem nie stosowania się do zaleceń instrukcji nie podlega roszczeniom gwarancyjnym.

PRIMAVERA

NAWILŻACZ

WERSJA WISZĄCA:

- nawilżacz
- ramię nawilżacza
- zbiornik na wodę
- zbiornik na zużytą wodę
- instrukcja obsługi

WERSJA STOJĄCA:

- nawilżacz
- baza metalowa
- kolumna teleskopowa
- śruba zabezpieczająca
- śruba montażowa + podkładka
- zbiornik na wodę
- zbiornik na zużytą wodę
- instrukcja obsługi
- czepek ozonowy



TEST SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA

Zanurz zbiornik w wodzie – jeżeli ze zbiornika wydobywają się jakiegokolwiek bąbelki powietrza znaczy to, że nie jest szczelny. Dokręć mocniej nakrętkę do zbiornika i przeprowadź test ponownie. Następnie umieść zbiornik wypełniony wodą w górnej części urządzenia.

MONTAŻ PODSTAWY I KOLUMNY TELESKOPOWEJ

Połącz ze sobą elementy bazy metalowej 4A i 4B, nałóż na nią plastikową osłonkę 3, w którą następnie wsuń element metalowy nr 2. Za pomocą śruby i podkładki 5 i 6 przykręć metalową bazę do elementu nr 2. Następnie wsuń kolumnę teleskopową nr 1, w element metalowy nr 2 i dokręć za pomocą śruby zabezpieczającej.

